



HIKMICRO

OWL OH35 / OQ35

Caméras thermique



- ⇒ Grande portée et grossissement
- ⇒ Capteur VoX
- ⇒ Fréquence d'image de 50 Hz
- ⇒ Traitement d'image intelligent
- ⇒ Technologie 17µm
- ⇒ Technologie 3D-DNR pour un meilleur contraste
- ⇒ Norme IP67

Grandes portées et grand champ de vision avec les Caméras thermiques OWL OH35 et OQ35

Les caméras thermiques portatives HikMicro OWL OH35 et OQ35 sont équipées d'un détecteur infrarouge 384x288 (640x512 px pour l'OQ35) et d'un écran OLED 1024x768.

En plus d'une image contrastée, l'appareil offre la détection des zones sensibles, la mesure de la distance, le hotspot Wi-Fi et l'enregistrement.

Le détecteur thermique intégré très sensible avec technologie 3D DNR réduit le bruit et vous offre une vision claire même dans l'obscurité totale – transformez la nuit en jour.

Le monoculaire est principalement utilisé pour des applications telles que les patrouilles, la recherche et le sauvetage, la randonnée, les voyages et la chasse.



RÉSOLUTION



WLAN



CHAMP



RÉSOLUTION



17 µm



3D DNR



OUVERTURE

MISE AU POINT
MANUELLE

IP67



OWL OH35



OWL OH35



OWL OQ35

OWL OQ35



HIKMICRO

Spécifications techniques



OWL OH35

Microbolomètre

Résolution du détecteur	384x288 px
Taille du pixel	17µm
NETD, mK	≤35
Fréquence d'images, Hz	50

Propriétés optiques

Objectif	35mm F=1.0
Champ de vision sans zoom numérique	10.7°x8°
Agrandissement optique	2.3–18.4x (1x opt., 2x/4x/8x dig.)
Champ de vision à 100m	18.6m

Affichage, Display

Type	Écran OLED
Résolution	1024x768px

Connexions

USB-C	Chargement de la batterie intégrée / Accès à la mémoire interne
WLAN	Connexion APP pour la transmission d'images par connecteur MCX
Connexion vidéo	

Données supplémentaires

Max. autonomie de la batterie (t = 24°C), h	5 heures
Classe de protection IP	IP67
Poids (sans batterie), g	≤500g
Dimensions	201.6x73.7x66

Performances optiques

Identification	206m
Découverte	412m
Détection	1235m

Contenu de la livraison

Caméra thermique, câble USB, adaptateur de recharge, manuel, sacchoche de protection
En option : étui pour la caméra et bandoulière

OWL OQ35

640x512 px
17µm
≤35
50

35mm F=1.0
17.7°x14.2°

1.4–11.2x (1x opt., 2x/4x/8x dig.,)
31m

Écran OLED
1024x768px

Chargement de la batterie intégrée / Accès à la mémoire interne
Connexion APP pour la transmission d'images par connecteur MCX

5 heures

IP67
≤500g
201.6x73.7x66

206m
412m
1235m

07.10.2021 | Sous réserve de modifications techniques © www.thermocam.ch