



Eye III E6+ / Eye III E3 Max ■ ■ ■

Caméras thermiques



- ⇒ Design ergonomique
- ⇒ Port USB Fast Charging
- ⇒ Écran AMOLED haut de gamme
- ⇒ Capteur 25mk 384x288px
- ⇒ Commande à 1 touche
- ⇒ Utilisation très simple dans l'obscurité
- ⇒ Mise en marche et arrêt de la caméra avec le capuchon d'objectif



Avec l'Eye III, InfRay élargit la série à succès E3 Max.

La caméra nouvellement développée convainc par son design fin et maniable, sa nouvelle technologie de capteur et son utilisation intuitive – il suffit d'ouvrir le capuchon d'objectif et la caméra démarre toute seule. La nouvelle molette haut de gamme 1-Touch permet une utilisation simple et fine de la caméra avec un seul doigt.

La mise au point et le réglage de la dioptrie sont intégrés dans la ligne de conception de la caméra et offrent des réglages fins et précis. La caméra est équipée d'un écran AMOLED afin de pouvoir afficher les plus petits détails du capteur 25mk. La série Eye III est la première caméra sur le marché à proposer un port de chargement rapide. Il permet de charger la caméra à 90% en une heure. Recharger la caméra sur le chemin du commissariat – aucun problème avec la série Eye III.

Explorez la nuit avec la nouvelle série Eye II d'InfRay.



RÉSOLUTION




WLAN



CHAMP



VOX CÉRAMIQUE



12 µm



MONTAGNE



OUVERTURE



MISE AU POINT
MANUELLE



IP66





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Eye III E3 Max

Microbolomètre

Résolution du détecteur	384x288px
Taille du pixel	12µm
NETD, mK	≤ 25
Fréquence d'images, Hz	50

Propriétés optiques

Objectif	35 mm F=1.0
Champ de vision sans zoom numérique	8.8°x 7.5°
Agrandissement optique	3.5x (3.5x opt., 2x/4x dig.)
Détection de la portée	1818m (Objectif de taille: 1.7m x 0.5m)
Champ de vision à 100m	16m

Affichage, Display

Type	Écran OLED
Résolution	1440x1080px

Connexions

Connecteur magnétique USB-C	Chargement et accès à la mémoire de la caméra
WLAN	Connexion APP pour la transmission d'images

Données supplémentaires

Max. autonomie de la batterie	8 heures
Classe de protection IP	IP66
Poids (sans batterie), g	≤480g
Dimensions	188x65x64 mm

Performances optiques

Identification	303 m
Reconnaissance	606 m
Détection	1818 m

Contenu de la livraison

Caméra thermique série Finder, câble de données USB-C, manuel, sacchoche pour l'appareil, 2 batteries, socle de chargement

15.09.2022 | Sous réserve de modifications techniques © www.thermocam.ch

Eye III E6+

640x512px
12µm
≤ 25
50

35mm F=1.0
12.5°x10°

2.1–8.3x (2.1x optisch, 2x/4x digital)
1818m (Objectif de taille: 1.7m x 0.5m)
18m

Écran OLED
1440x1080px

Chargement et accès à la mémoire de la caméra
Connexion APP pour la transmission d'images

8 heures
IP66
480g
188x65x64 mm

303 m
606 m
1818 m