



Unique UH35 / UH50 ■ ■ ■

Cameras thermique



- ⇒ Optique fine et précise
- ⇒ Écran AMOLED 1440x1068px
- ⇒ Batteries interchangeables (2 sont incluses)
- ⇒ Capteur 25mk / 640x512
- ⇒ Série haut de gamme d'InfiRay
- ⇒ Grande portée et qualité d'image exceptionnelle



Unique UH35 und UH50

Avec la série Unique, InfiRay élargit sa gamme de produits dans le domaine du haut de gamme. Équipée d'optiques à mise au point manuelle de 35mm et 50mm, InfiRay présente avec la série Unique le successeur puissant de la série E6. La nouveauté de l'Unique réside dans la présence d'accumulateurs interchangeables qui permettent jusqu'à 10 heures d'autonomie.

Deux batteries sont comprises dans la livraison et rendent cet appareil idéal pour les longs affûts ou la chasse en fin de semaine. Les batteries peuvent être chargées aussi bien via le chargeur de batterie que via le port USB-C de l'appareil. Une flexibilité maximale est ainsi possible.

Dans l'Unique, le fabricant InfiRay a installé un écran AMOLED d'une résolution de 1440x1068px. Les plus petits détails et les sources de chaleur peuvent ainsi être représentés. Avec le capteur de 50 mm et de 640, il est possible de voir à des distances allant jusqu'à 2,5 km. L'appareil convainc en outre par ses grands boutons de commande faciles à utiliser dans l'obscurité.



RÉSOLUTION




WLAN



CHAMP



VOX CÉRAMIQUE



12 μm



MONTAGNE



OUVERTURE



MISE AU POINT
MANUELLE



IP66





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unique UH35

Microbolomètre

Résolution du détecteur	640x512 px
Taille du pixel	12µm
NETD, mk	≤ 25
Fréquence d'images, Hz	50

Propriétés optiques

Objectif	35mm F=1.0
Champ de vision sans zoom numérique	12.5°
Agrandissement optique	2.1 (2.1x opt., 2x/4x dig.)
Détection de la portée	1818m (Objectif de taille: 1.7m x 0.5m)
Champ de vision à 100m	18m

Affichage, Display

Type	Écran AMOLED
Résolution	1440x1080px

Connexions

Connecteur magnétique USB-C	Chargement et accès à la mémoire de la caméra
WLAN	Connexion APP pour la transmission d'images
Connexion vidéo	via la prise USB-C

Données supplémentaires

Max. autonomie de la batterie (t = 24°C), h	10 heures / batterie remplaçable
Classe de protection IP	IP66
Poids (sans Batterie), g	≤580g
Dimensions	190x65x60 mm

Performances optiques

Identification	303m
Découverte	606m
Détection	1818m

Contenu de la livraison

Caméra thermique, câble USB, socle de recharge, 2x piles, manuel, sacoche de protection

15.09.2022 | Sous réserve de modifications techniques © www.thermocam.ch

Unique UH50

Résolution du détecteur	640x512 px
Taille du pixel	12µm
NETD, mk	≤ 25
Fréquence d'images, Hz	50

Objectif	50mm F=1.1
Champ de vision	8.8°

Agrandissement optique	3.0 (3x opt., 2x/4x dig.)
Détection de la portée	1818m (Objectif de taille: 1.7m x 0.5m)
Champ de vision à 100m	16m

Type	Écran AMOLED
Résolution	1440x1080px

Connecteur magnétique USB-C	Chargement et accès à la mémoire de la caméra
WLAN	Connexion APP pour la transmission d'images
Connexion vidéo	via la prise USB-C

Max. autonomie de la batterie (t = 24°C), h	10 heures / batterie remplaçable
---	----------------------------------

Classe de protection IP	IP66
Poids (sans Batterie), g	≤650g
Dimensions	195x65x60 mm

Identification	432m
Découverte	865m
Détection	2597m