



## Eye III EH35 Wärmebildkamera



### Mit der Eye III erweitert Infiray die erfolgreiche E6+ Serie.

Die neu entwickelte Kamera überzeugt mit einem schlanken und handlichen Design, neuer Sensortechnik und intuitiver Bedienung – Das neue 1-Touch-High-End-Rad ermöglicht die einfache und feine Bedienung der Kamera mit nur einem Finger. Fokus und Dioptrierstellung sind in der Designlinie der Kamera integriert und bieten feine und präzise Einstellungen. Die Kamera ist mit einem AMOLED-Bildschirm ausgerüstet, damit kleinste Details des 25mk Sensors dargestellt werden können. Als erste Kamera auf dem Markt bietet die Eye III Serie einen Fast-Charging Port an. Damit kann man die Kamera innert einer Stunde zu 90% laden. Auf dem Weg ins Revier noch die Kamera laden – mit der Eye III Serie kein Problem.

Erkunden Sie die Nacht mit der neuen Eye II Serie von Infiray.




### WICHTIGSTE MERKMALE




AUFLÖSUNG



WLAN




VOX-KERAMIK



12 µm



BERG



MANUELLER FOKUS



- Ergonomisches Design
- Fast-Charging-USB-Port
- AMOLED High-End-Bildschirm
- 25mk 384x288px Sensor
- 1-Touch-Steuerung
- Einfachste Bedienung im Dunkeln
- Einschalten des Standby der Kamera mit Objektivdeckel





## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Eye III EH35

#### Mikrobolometer

Detektorauflösung	640x512px
Pixelgrösse	12µm
NETD, mK	≤ 25
Frame Rate, Hz	50

#### Optische Eigenschaften

Objektiv	35 mm F=1.0
Sichtfeld ohne digital Zoom	12.5°x 10°
Vergrosserung	2.1-8.4 (2.1x optisch, 2x/4x digital)
Sehfeld in 100m	18m

#### Anzeige, Display

Art	AMOLED-HD-Bildschirm
Auflösung	1440x1080px

#### Anschlüsse / Verbindungen

USB-C-Magnetanschluss	Laden und Zugang zum Kameraspeicher
WLAN	APP Anbindung für Bildübertragung

#### Zusätzliche Daten

IP Schutzklasse	IP66
Gewicht (ohne Akku), g	≤480g
Grösse	188x65x64 mm

#### Optische Leistung

Identifikation	303 m
Erkennung	606 m
Detektion	1818 m

#### Lieferumfang

Wärmebildkamera, USB-Kabel mit Magnetanschluss, Aufladeadapter, Manual, Schutztasche