



Vista H50 / H50R Wärmebildkamera



Nocpix VISTA H35 / H35R

Eine Wärmebildkamera mit revolutionärem Vision+ Bildschirm – Die Vista Serie H50 und H50R hat das Vision+ System integriert. Der Bildschirm ist optisch rund und mit 2560x2560 sehr hoch aufgelöst. Das Vision+ System ermöglicht eine neue Sicht auf das Live-Wärmebild – man muss es erlebt haben.

Dank einem integriertem LRF bei der (R-Version) ist dieses Modell mit allem ausgerüstet was man in der Natur braucht. Der LRF mit einer Reichweite von 1200m bietet eine Genauigkeit von +/- 1m. Mit 640x512px Sensor, 15mk und starkem 50mm Objektiv gehört das Gerät mit zu den stärksten in der Branche und bietet ein eindrückliche Performance bei schlechtem Wetter. Die wechselbaren Akkus von Nocpix können in der Kamera sowohl auch ausserhalb aufgeladen werden. Dazu ist keine Ladeschale nötig. Das Lademanagement ist im Akku drin verbaut.



WICHTIGSTE MERKMALE



AUFLÖSUNG



INTEGRIERTER LRF



NETD



LRF



F0.9 OBJEKTIV



BILDFREQUENZ



- 640x512 Pixel / 50mm F=0.9
- WLAN, Photo und Videoaufnahme
- integrierter LRF bei (R-Version)
- Vision+ Bildschirm 2560x2560px
- IP 67 Standard
- LRF (Distanzmesser) bis 1200m
- 2x wechselbare Akkus inklusive





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	Vista H50	Vista H50R
Mikrobolometer		
Detektorauflösung	640x512px	640x512px
Pixelgrösse	12µm	12µm
NETD, mK	≤15	≤15
Frame Rate, Hz	60	60
Optische Eigenschaften		
Objektiv	50mm F=1.0	50mm F=0.9
Sichtfeld ohne digital Zoom	8.8°x7.0°	8.8°x7.0°
Vergrößerung	3-12x (3x optisch, 2x/4x, digital)	3-12x (3x optisch, 2x/4x, digital)
Sehfeld in 100m	16m	16m
Anzeige, Display		
Art	AMOLED-Bildschirm	AMOLED-Bildschirm
Auflösung	2560x2560px (rund)	2560x2560px (rund)
Anschlüsse / Verbindungen		
USB-C	Zugang zum Kameraspeicher (64 GB)	Zugang zum Kameraspeicher (64 GB)
WLAN	APP-Anbindung für Bildübertragung	APP-Anbindung für Bildübertragung
Zusätzliche Daten		
Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h	5.5 Stunden x2	5.5 Stunden x2
IP Schutzklasse	IP67	IP67
Gewicht (ohne Akku), g	≤630g	≤650g
Grösse	194x70x82mm	194x70x82mm
Batterien	auswechselbare Akkus	auswechselbare Akkus
Optische Leistung		
Identifikation	288m	288m
Erkennung	865m	865m
Detektion	2597m	2597m

Lieferumfang

Wärmebildkamera Nopix VISTA H50R oder H50, USB-C Datenkabel, Manual, Gerätetasche, 2 Akkus, Ladgerät

7.10.2024 | Technische Änderungen vorbehalten © www.thermfox.ch