



Vista H50 / H50R Caméra thermique



Nocpix VISTA H35 / H35R

Une caméra thermique avec un écran Vision+ révolutionnaire - Les séries Vista H50 et H50R intègrent le système Vision+. L'écran est visuellement rond et possède une très haute résolution de 2560x2560. Le système Vision+ permet une nouvelle vision de l'image thermique en direct - il faut en faire l'expérience pour le croire. Grâce à un LRF intégré dans la (version R), ce modèle est équipé de tout ce dont vous avez besoin dans la nature. Le LRF d'une portée de 1200m offre une précision de +/-1m. Avec un capteur 640 x 512 px, un objectif 15 mk et un objectif puissant de 50 mm, l'appareil est l'un des plus puissants du secteur et offre des performances impressionnantes par mauvais temps. Les batteries remplaçables de Nocpix peuvent être chargées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'appareil photo. Aucun support de chargement n'est requis pour cela. La gestion de la charge est intégrée à la batterie.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



RÉSOLUTION



LRF INTÉGRÉ



NETD



LRF



OBJECTIF F0.9



FRÉQUENCE DES IMAGES



- 640 x 512 pixels / 50 mm F=0,9
- WiFi, enregistrement photo et vidéo
- LRF intégré (version R)
- Écran Vision+ 2560x2560 px
- Norme IP 67
- LRF (distancemètre) jusqu'à 1200m
- 2 piles remplaçables incluses





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Vista H50	Vista H50R
Microbolomètre		
Résolution du détecteur	640x512px	640x512px
Taille des pixels	12µm	12µm
NETD, mK	≤15mK	≤15mK
Taux de frame	60	60
Caractéristiques optiques		
Objectif	35mm F=1.0	35mm F=0.9
Champ de vision sans zoom numérique	8.8°x7.0°	8.8°x7.0°
Grossissement	3–12x (3x opt., 2x/4x, dig.)	3–12x (3x opt., 2x/4x, dig.)
Champ de vision à 100m	16m	16m
Affichage, écran		
Type d'écran	AMOLED	AMOLED
Résolution	2560x2560px (ronde)	2560x2560px (ronde)
Ports / Connexions		
USB-C	Accès à la mémoire de l'appareil photo (64 Go)	Accès à la mémoire de l'appareil photo (64 Go)
WiFi	APP pour le transfert d'images	APP pour le transfert d'images
Données supplémentaires		
Max. Autonomie de la batterie (t = 24°C)	5.5 heures x2	5.5 heures x2
Classe de protection	IP67	IP67
Poids (sans batterie)	≤630g	≤650g
Dimensions	194x70x82mm	194x70x82mm
Piles	Accumulateurs remplaçables	Accumulateurs remplaçables
Puissance optique		
Identification	288m	288m
Reconnaissance	865m	865m
Détection	2597m	2597m
Contenu de la livraison		
Camera thermique Nopix VISTA H50R ou H50, câble de données USB-C, manuel, sacoche pour l'appareil, 2 batteries		

07.10.2024 | Sous réserve de modifications techniques © www.thermfox.ch